

Déclaration de performance 2018



Tél. +41 27 329 24 27
Fax. +41 27 329 24 28

N° déclaration de performance		GES-2018			
1. Code d'identification du produit		Sable 0/4 enrobé			
2. Utilisation du produit		Granulats pour enrobé			
3. Fabricant		Lathion Carrières et Garages SA Carrière des Paujes Rue de la Dixence 58 1950 Sion			
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit		CE 2+			
5. Norme harmonisée Instance de certification notifiée		SN 670'103b-NA, EN 13043 :2002/AC :2004 NB 2115 (ASMP)			
6. Performance déclarée					
Code d'identification du produit		Sable 0/4 enrobé			
Caractéristiques		Performance			
Classe granulaire	Désignation	0/4			
Granularité	Catégorie	G _{F85} / G _{TC10}			
Teneur en fines	Catégorie	f ₁₀			
Qualité des fines	-	non nocive ¹			
Coefficient d'aplatissement	Catégorie	APD			
Angularité	Catégorie	E _{CS17}			
Pourcentage de grains concassés	Catégorie	APD			
Résistance à la fragmentation (Los Angeles)	Catégorie	APD			
Résistance au polissage CPA / PSV	Catégorie	APD			
Masse volumique réelle absolue	[kg/m ³]	2'720			
Coefficient d'absorption d'eau	[%m]	0.5			
Durabilité (gel - dégel)	-	résistant ²			
Péetrographie ³	-	⁴			
Affinité des gravillons avec les liants hydrocarbonés	[%]	APD			
Polluants organiques légers de grosses dimensions	Catégorie	m _{LPC} 0.1			

APD : aucune performance déterminée

¹ : car f₁₀

² : car coefficient d'absorption d'eau < 1.0 [%m]

³ : Holcim, décembre 2017

⁴ : conforme pour couches de fondation, de liaison, de base et de roulement de type L et N

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.

Sion, le 28 septembre 2018

Lionel Lathion
Responsable d'exploitation