

Déclaration de performance 2026



Tél. +41 27 329 24 27
carriere@lathiongroup.ch

N° déclaration de performance		GES-2026			
1. Code d'identification du produit		Sable 0/4 enrobé			
2. Utilisation du produit		Granulats pour enrobé			
3. Fabricant		Lathion Carrières SA Carrière des Paujes Avenue de Tourbillon 3 1950 Sion			
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit		CE 2+			
5. Norme harmonisée Instance de certification notifiée		EN 13'043 NB 2115 (ASMP)			
6. Performance déclarée					
Code d'identification du produit		Sable 0/4 enrobé			
Caractéristiques		Performance			
Classe granulaire	Désignation	0/4			
Granularité	Catégorie	G _{F85} / G _{TC10}			
Teneur en fines	Catégorie	f ₁₀			
Qualité des fines	-	non nocive ¹			
Coefficient d'aplatissement	Catégorie	APD			
Angularité	Catégorie	E _{CS33}			
Pourcentage de grains concassés	Catégorie	APD			
Résistance à la fragmentation (Los Angeles)	Catégorie	APD			
Résistance au polissage CPA / PSV	Catégorie	APD			
Masse volumique réelle absolue	[kg/m³]	2'730			
Coefficient d'absorption d'eau	[%m]	0.6			
Durabilité (gel – dégel)	-	résistant ²			
Péetrographie ³	-	⁴			
Affinité des gravillons avec les liants hydrocarbonés	[%]	APD			
Polluants organiques légers de grosses dimensions	Catégorie	m _{LPC0.1}			

APD : aucune performance déterminée

¹ : car f₁₀

² : car coefficient d'absorption d'eau < 1.0 [%m]

³ : Holcim (01.09.2025)

⁴ : conforme pour couches de fondation, de liaison et de base de type L et N

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.

Sion, le 30 septembre 2026

Lionel Lathion
Responsable d'exploitation